

Traffic Board

Technische Daten / Produktion / Empfohlene Materialien

Traffic Board



Traffic Board



Die Masse der Traffic Boards können in der Deutschschweiz je nach Fahrzeugtyp und Positionierung der Werbefläche variieren. Die detaillierte Vermassung der einzelnen Werbeformate entnehmen Sie der pdf- und/oder eps-Datei. Beide Dateien erhalten Sie zu der Auftragsbestätigung pro Werbefläche (Zuteilung: Verkehrsbetrieb, Nummernschild/interne Nummer).

Digitaldruck mit lösungsmittelbasierenden Farben

Träger/Material	Kampagnendauer	Herstellergarantie	Marken	Referenz
Karosserie/deckende Folie	von kurzer Dauer	3 Monate	3M	IJ 20-10R
- ablösbarer, grauer	(14 bis 28 Tage)		Mactac	JT 5829 R
Klebstoff	mittlere Dauer	2 Jahre	3M	IJ 25-10R
	(6 Monate bis 1 Jahr)			
	Langzeitaushang	3 Jahre	3M	IJ 40-10R
	(länger als 1 Jahr)		3M	IJ 160C-10R comply
Fenster/perforierte Folie		1 Jahr*	Clear focus	One Way Vision PromoVue 1540
- Window Marking Film		*auf ebener Oberfläche		
glänzende Folie*			3M	Déco 8934
*ab 3 Monaten	mittlere Aushangdauer		3M	IJ40-114
erforderlich	(1 bis 6 Monate)		Spandex	IP 2504
			Avery	DOL 2100
			Oracal	Oraguard 215
	Langzeitaushang (extra-transparent)		3M	8519
	siehe Liste der Anbieter		Avery	DOL 1000
			Spandex	IP 2508
	Langzeitaushang		3M	8914I (mit IJ 8173)
	(Window Marking Film)		Spandex	IP 2803 (mit IP 2701)
	siehe Liste der Anbieter		Avery	DOL 4000 (mit MPI 6551)

Schutzlaminat

Träger/Material	Kampagnendauer	Marken	Referenz
Schutzlaminat aus	mittlere Dauer bis	3M	639 / 639R
Polyester	Langzeitaushang	Avery	Fasfity